



Option	
Repère	Désignation
A	Roulette Ø100 mm
B	Détente rapide par rotation du système (Rouleau et sabre)
C	Châssis déporté pour démontage de bande rapide
D	Racleur
E	Enroulement sabre Ø12 mm
F	Support guide et guide de produits
G	Profilé en C pour les supports capteur

Caractéristique technique		
données	valeur	
Longueur Convoyeurs	1200 mm à 3200 mm en 1 flanc - 3150 mm à 6200 mm sur 2 flanc	
Largeur bande	200 mm à 900 mm	
largeur châssis	largeur bande + 60 mm (standard 200 mm avec incrément de 50 mm)	
Diamètre d'enroulement	Ø80.5	
Hauteur entrée minimum	300	
Hauteur sortie minimum	300	
Matière	Acier peint, Acier galvanisé, Acier Inox	
Moteur	Motoréducteur standard, Motoréducteur alimentaire IP66	
Vitesse	standard : de 4,5 m/min jusqu'à 18 m/min // Option: jusqu'a 150 m/min	
Matière :	Traitement :	Tolérance générale: 0.1mm
Qté :	Echelle : 1 : 16	Masse : N/D
###_Conv bande PU Ø80 +motoréducteur		Concepteur :
		Projeteur : T Rioualen
		Date : 21/03/2019
		N° du plan :
Modif		A3
C		
B		
A	Création	

CE PLAN NE PEUT ETRE COMMUNIQUE SANS AUTORISATION